

ACCESORIOS

GRUPOS DE MEZCLA

SERVOMOTOR PARA VÁLVULA MEZCLADORA CON CONTROL A TRES PUNTOS



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

0333605820

Actuador TRM20 a 3 puntos 230 V para válvula mezcladora

- Bidireccional y reversible.
- Ángulo de maniobra a 90 °C, 105 s, fuerza 2 Nm.
- Alimentación 230 V.
- Grado de protección IP 42.

SERVOMOTOR PARA GRUPOS DE BOMBEO CLIMÁTICO PARA COLECTOR



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

0333605804

Servomotor M21 a 3 puntos, alimentación 230 V para válvula mezcladora

0333605806

Servomotor M41 a 3 puntos, alimentación 24 V AC para válvula mezcladora

0333605807

Servomotor M51 proporcional para válvula mezcladora
- Señal de mando 0-10 V / 2-10 V ó 0-20 mA / 4-20 mA
- Alimentación 24V DC o 24V AC.

Aplicación tanto de calor como refrescamiento.

- Bidireccional y reversible.
- Ángulo de maniobra a 90 °C, 2 minutos, fuerza 5 Nm (10 Nm para M51).
- Grado de protección IP 42.

SERVOMOTORES PARA GRUPOS DE BOMBEO PUNTO FIJO PARA COLECTOR



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

0333635810

Servomotor ACC30 para control electrónico de la temperatura a punto fijo

- Bidireccional, reversible con interruptor.
- Ángulo de maniobra a 90 °C, 2 minutos, fuerza 6 Nm.
- Alimentación 230 V.
- Grado de protección IP 42.
- Temperatura de consigna regulable entre 5 °C - 95 °C.
- Sentido de giro seleccionable (horario, antihorario).
- Modo de funcionamiento en calefacción o refrescamiento.
- Lectura de temperatura mediante sonda PT 1000 (incluida, Ø 4 x 40 mm y 1 m de cable) con kit de inmersión o de fijación al tubo.
- Pantalla y teclas de configuración en el propio equipo propio equipo.
- Incluye parámetros de personalización.